



WE RAISE THE
QUALITY
STANDARD FOR
THE FLOOR
HEATING AGAIN
**我们又提高了
地板辐射供暖的
质量标杆**

PE-Xc 5
with EVOH layer
100% originally imported from Germany

德国原装进口



德国集美科 中国区
上海集美科科技有限公司

上海市长宁区通协路288号旭辉虹桥国际1号楼407室
Tel:+86 (0)21 6205 0997
info@gmicou.de

登陆“www.gmicou.de”
你会发现更多关于我们的产品信息。




官方网站



微信公众平台



全国免费服务热线: **400-0422-888**



地暖系统

集美科PE-Xc进口五层阻氧管
地面辐射采暖管道系统

PE-Xc 5-LAYER PIPE WITH EVOH


德国原装进口五层阻氧管

GMICÖU五层阻氧管（辐射交联PE-Xc管）
——我们再次定立了更高的标杆



技术参数:

- 最高工作压力: 8 bar
- 阻氧标准参照DIN 4726 < 0.1g/m³d
- 规格型号包括16x2.0mm / 20x2.0mm
- 常规包装单位: 16x2.0—240米/卷;
20x2.0—240米/卷
- 特殊长度规格可定制 (有数量要求)



符合DIN16894/93标准
防渗氧符合DIN4726标准
阻氧层 (EVOH)位于中央位置
使用DIN3V334 PE-XC测试标准
弯曲半径: 5 xd



①

远高标准的交联等级

对于您来说这就意味着更长的管道寿命和一次成功而放心的投资。

- 根据国标GB/T 18992.2规定, 辐照交联的交联度要求为 ≥ 60%, GMICÖU管道完全符合交联度要求。
- 同时, 辐照交联能确保每一部分管道均匀的交联到位, 管道性能更加稳定无隐患。

②

壁挂炉和系统保护神

大大延长壁挂炉使用寿命, 延长壁挂炉使用寿命。

- 管道阻氧层可防止氧气渗透产生的氧腐蚀, 是壁挂炉及系统的保护神;
- GMICÖU PE-Xc五层结构设计将阻氧层包裹在管道核心, 避免阻氧层破坏带来的渗氧问题。

③

超强耐高低温 / 抗蠕变破裂

任何环境均可放心使用

- 最高短时耐高温达 110°C, 可用于散热器连接; 降低管道在温度和压力下产生变形损坏 (蠕变) 风险;
- 耐-50°C低温。
- 对细微裂纹不敏感, 不会因此而损坏。

④

神奇记忆功能

再也不用担心漏水问题

- 独特的自我修复能力;
- 管道经工具扩张后安装连接件, 管道自我收缩回复形成最佳密封状态, 系统更安全。

⑤

饮用水等级管道

您还担心环保问题吗?

- 非化学方法的物理交联工艺, 无有害物质 (交联剂、催化剂等) 残留。